

AKO HOME

ELASTIC 2,5

10 Jahre Garantie
bei zweckentsprechender Benutzung



Stoppt Teppiche auf **allen glatten Böden** und ist auch als **Verlegeunterlage** geeignet

- Premiumqualität
- Sehr gute Trittschalldämmung
- Bietet mehr Gehkomfort
- Besonders reißfest
- Verlängert die Lebensdauer Ihres Teppichs



Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von 3 Monaten.

Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen

Bei Nässe keine Haftwirkung und keine Antirutschwirkung!

AK0075

AKO ELASTIC 2,5



PRODUKTBESCHREIBUNG

TEPPICHUNTERLAGE FÜR HARTE BÖDEN

PRODUKTNAME

AKO ELASTIC 2,5

FARBE · STRUKTUR

hellgrau · vollflächig

ZUSAMMENSETZUNG

Aus PES/Glasgarngewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.

Stärke:	ca. 2,5 mm
Gewicht/m ² :	ca. 580 g
Wärmedurchlasswiderstand:	$1/\lambda = 0,05 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Trittschallschutz:	19 db

EIGENSCHAFTEN

- rutschfest
- formstabil
- trittschalldämmend
- strapazierfähig
- leicht zu schneiden
- geeignet bei Fußbodenheizung
- stuhlrollengeeignet
- Hand- / Maschinenwäsche bis 60°C mit Feinwaschmittel, nicht schleudern, nicht in den Trockner geben

ZERTIFIKAT



Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von 3 Monaten.

Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen

AKO ELASTIC 2,5



WIR GEHEN AUF NUMMER SICHER