

AKO HOME

EXACT

PHTHALATE
FREE

ÖKO-TEX STANDARD 100
PRODUKTKLASSE 1



Der besondere **Gittergleitschutz** stoppt Brücken, Läufer und Teppiche auf allen **glatten** Böden

- Bietet mehr Gehkomfort
- Maß- und Formbeständig
- Elastisch und strapazierfähig



Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von 3 Monaten.

Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen

Bei Nässe keine Haftwirkung und keine Antirutschwirkung!

AK0361

AKO EXACT



WIR GEHEN AUF NUMMER SICHER

PRODUKTBESCHREIBUNG

TEPPICHUNTERLAGE FÜR HARTE BÖDEN

PRODUKTNAME

AKO EXACT

FARBE · STRUKTUR

creamweiß · Gitter (Maschenweite ca. 5x5 mm)

ZUSAMMENSETZUNG

Aus PES/Glasgarngewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.

Stärke: ca. 2,0 mm
Gewicht/m²: ca. 275 g

EIGENSCHAFTEN

- rutschfest
- formstabil
- reißfest
- strapazierfähig
- leicht zu schneiden
- Hand- / Maschinenwäsche bis 60°C mit Feinwaschmittel, nicht schleudern, nicht in den Trockner geben

ZERTIFIKAT



Die Prüfungen wurden nach **Öko-Tex® Standard 100**, Produktklasse I für Babyartikel durchgeführt und haben ergeben, dass die derzeit geltenden humanökologischen Anforderungen des Standards erfüllt sind.

Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von 3 Monaten.

Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen

AKO EXACT



WIR GEHEN AUF NUMMER SICHER